1. Комплектность «Спрут», «Спрут-СО»

Комплект раскрепляющий «Спрут» применяется для железобетонных и деревянных опор, «Спрут-СО» применяется для стальных опор.

Полный Комплект раскрепляющий «Спрут», «Спрут-СО» включает в себя:

- Цепной захват – 1шт.(Цепные захваты «Спрут» и «Спрут-СО» отличаются конфигурацией скобы);
- Растяжка с талрепом – 3 шт.;
- Якорное устройство – 3 шт.;
- Боек с направляющей – 1 шт.;
- Штанга сборная (5 колен) – 1 шт.;
- Ключ трещоточный – 1шт.;
- Отрезка резиновой (ПВХ) трубки;
- Футляр для хранения и транспортировки Комплекта.

2. Особенности Комплекта раскрепляющего «Спрут», «Спрут-СО»

Основными преимуществами перед аналогичными устройствами является:

1) Надежный обхват опор ВЛ – 0,4 – 10 кВ (бетонных, деревянных, из стальных труб) любого по форме сечения за счет их фиксации с помощью цепного захвата. Разрывное усилие цепи не менее 2800 кгс.
2) Малая масса захвата позволяет выполнять работу по его подъему и фиксации одному члену бригады с земли с помощью специальной разборной штанги. Фиксация захвата производится автоматически вместе с затяжкой цепи. После фиксации захвата штанга убирается.
3) Цепной захват может использоваться на опорах с широким диапазоном величины диаметра.
4) В данном Комплекте используются растяжки из металлического троса, а не из капронового каната, т.к. капрон при эксплуатации менее надёжен и долговечен.
5) Стальные якоря, которые забиваются в землю, выполнены облегченными, из стальных труб имеют длину 1,2 м. и снабжены лемехами. Имеется сменная направляющая для забивания якорей с помощью засыпаемого стальной или чугунной дробью бойка (по заказу боек выполняется цельнометаллическим). Использование направляющей и биты снижает вероятный травматизм, поскольку нет необходимости применять кувалду.
6) Натяжка тросов производится талрепами.
7) Выходной вал цепного захвата имеет вид шестигранника на 22 мм, что позволяет использовать цепной захват в качестве небольшого тягового устройство (вместе с ключом с трещоткой на 22 мм.) для правки опор или др.
8) Весь комплект упаковывается в специальный футляр с ручками для транспортировки и хранения.

3. Варианты поставки «Спрут», «Спрут-СО»

Варианты
Комплект раскрепляющий «Спрут» , «Спрут-СО» - (полный) Состав: цепной захват, якорное устройство – 3 шт., растяжки с талрепом – 3 шт., штанга сборная для установки – 1 шт., боек с направляющей – 1 шт., ключ трещоточный с головкой на 22 мм., футляр фанерный для транспортировки и хранения.

Комплект раскрепляющий «Спрут» , «Спрут-СО» - Исполнение №1 Состав: цепной захват, якорное устройство – 3 шт., растяжки с талрепом – 3 шт., насадка М14 на штангу – 2 шт., боек с направляющей, ключ трещоточный с головкой на 22 мм, футляр фанерный для транспортировки и хранения.
Комплект раскрепляющий «Спрут» , «Спрут-СО» - Исполнение №2 Состав: цепной захват, якорное устройство – 3 шт., растяжки с талрепом – 3 шт., штанга сборная для установки (с насадкой М14) – 1 шт., боек с направляющей.
Комплект раскрепляющий «Спрут» , «Спрут-СО» - Исполнение №3 Состав: цепной захват, якорное устройство – 3 шт., растяжки с талрепом – 3 шт., штанга сборная для установки (с насадкой М14) – 1 шт.
Комплект раскрепляющий «Спрут» , «Спрут-СО» - Исполнение №4 Состав: цепной захват, якорное устройство – 3 шт., растяжки с талрепом – 3 шт., насадка М14 на штангу– 2 шт.
Цепной захват «Спрут», «Спрут-СО»
Футляр фанерный для транспортировки и хранения

Возможна поставка **универсального комплекта раскрепляющего** для железобетонных, деревянных и стальных видов опор. Для этого необходимо приобрести полный комплект «Спрут» и цепной захват «Спрут-СО».